

Источники питания стабилизированные

Источники питания ИПС «Форпост» предназначены для преобразования входного напряжения сети переменного тока-220В в выходное стабилизированное напряжение 24В; 48В; 60В; 110В; 220В и питания телекоммуникационного оборудования токами от 2А до 60А.

Источники питания имеют радиаторное или принудительное воздушное охлаждение. Выпускаются в навесном, настольном исполнении или для установки в конструктив шириной 19 "

Тип ИПС	Максимальная выходная мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Размеры (ШхВхГ), мм	Вес, кг
24В					
ИПС-300-220/24В-10А настенный	300	24	10	155x265x80	4
ИПС-300-220/24В-10А-1U-D	300	24	10	480x44x140	4
ИПС-300-220/24В-10А-1U-E	300	24	10	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/24В-10А-1U-DC(AC)/DC	300	24	10	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/24В-10А-1U-DC(AC)/DC E	300	24	10	480x44x176	3,4
ИПС-1000-220/24В-25А-2U	1000	24	25	420x88x253	6,5
ИПС-1200-220/24В-35А-2U	1200	24	35	420x88x253	6,5
ИПС-1500-220/24В-50А-2U	1500	24	50	420x88x253	6,5
ИПС-2000-220/24В-70А-2U	2000	24	80	420x88x253	6,5
ИПС-2500-220/24В-80А-3U	2500	24	80	480x132x400	12
48В					
ИПС-100-220/48В-2А-1U	100	48	2	480x44x140	4
ИПС-100-220/48В-2А настольный	100	48	2	260x55x210	4
ИПС-300-220/48В-5А настенный	300	48	5	265x80x155	6
ИПС-300-220/48В-5А-1U-D	300	48	5	480x44x140	4
ИПС-300-220/48В-5А-1U-E	300	48	5	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/48В-5А-1U-DC(AC)/DC	300	48	5	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/48В-5А-1U-DC(AC)/DC E	300	48	5	480x44x176	3,4
ИПС-950-220/48В-12А-2U	950	48	12	480x88x292	5
ИПС-1200-220/48В-25А-2U	1200	48	20	420x88x253	6,5
ИПС-1500-220/48В-30А-2U	1500	48	30	420x88x253	6,5
ИПС-2000-220/48В-40А-2U	2000	48	40	420x88x253	6,5
ИПС-2500-220/48В-60А-3U	2500	48	50	480x132x400	12
60В					
ИПС-120-220/60В-2А-1U	120	60	2	480x44x140	4
ИПС-120-220/60В-2А настольный	120	60	2	260x55x210	4
ИПС-300-220/60В-5А настенный	300	60	5	265x80x155	6
ИПС-300-220/60В-5А-1U-D	300	60	5	480x44x140	4
ИПС-300-220/60В-5А-1U-E	300	60	5	480x44x176	4
ИПС-300-220/60В-5А-1U-DC(AC)/DC	300	60	5	480x44x176	4
ИПС-300-220/60В-5А-1U-DC(AC)/DC E	300	60	5	480x44x176	4
ИПС-950-220/60В-12А-2U	950	60	12	480x88x292	5
ИПС-1200-220/60В-20А-2U	1200	60	20	420x88x253	6,5
ИПС-1500-220/60В-30А-2U	1500	60	30	420x88x253	6,5
ИПС-2000-220/60В-40А-2U	2000	60	40	420x88x253	6,5
ИПС-2500-220/60В-50А-3U	2500	60	50	480x132x400	12

Тип ИПС	Максимальная выходная мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Размеры (ШхВхГ), мм	Вес, кг
110В					
ИПС-300-220/110В-4А-настенный	300	110	4	155x265x80	4
ИПС-300-220/110В-4А-1U D	300	110	4	480x44x140	4
ИПС-300-220/110В-4А-1U E	300	110	4	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/110В-4А-1U-DC(AC)/DC	300	110	4	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/110В-4А-1U-DC(AC)/DC E	300	110	4	480x44x176	3,4
ИПС-1000-220/110В-10А-2U	1000	110	10	420x88x253	6,5
ИПС-1500-220/110В-15А-2U	1500	110	15	420x88x253	6,5
ИПС-2000-220/110В-20А-2U	2000	110	20	420x88x253	6,5
ИПС-2500-220/110В-25А-3U	2500	110	25	480x132x400	12
220В					
ИПС-300-220/220В-2А-настенный	300	220	1,5	155x265x80	4
ИПС-300-220/220В-2А-1U-D	300	220	2	480x44x140	4
ИПС-300-220/220В-2А-1U-E	300	220	4,27	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC	300	220	4,27	480x44x176	3,4
ИПС-300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC E	300	220	4,27	480x44x176	3,4
ИПС-1000-220/220В-5А-2U	1000	220	5	420x88x253	6,5
ИПС-1500-220/220В-7А-2U	1500	220	7	420x88x253	6,5
ИПС-2000-220/220В-10А-2U	2000	220	10	420x88x253	6,5
ИПС-3000-220/220В-15А-3U	3000	220	15	480x132x400	12

Контакты

Разработка и производство:
 ООО «Системы Промавтоматики»
 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 120/2
 Тел.: (383) 325-12-35, 325-12-49
 E-mail: info@vorpost.ru Web: www.vorpost.ru



Дистрибьюция и поставки:
 Компания «Оптимальные Коммуникации»
 г. Москва, ул. 7-я Парковая, дом 28
 Тел.: (495) 730-63-63, 730-64-64
 E-mail: com@oc.ru Web: www.oc.ru